

江门市生态环境局文件

江开环审〔2024〕3号

关于开平市塘口镇保丽龙包装厂年产水果网套 200吨建设项目环境影响报告表的批复

开平市塘口镇保丽龙包装厂：

报来《开平市塘口镇保丽龙包装厂年产水果网套 200 吨建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）已收悉，经研究，批复如下：

一、开平市塘口镇保丽龙包装厂年产水果网套200吨建设项目位于开平市塘口镇水边开发区龙安街3号，总投资50万元，项目代码为2019-440783-29-03-054422，占地面积1589.18平方米，建筑面积1300平方米，项目不得使用废旧塑料作为生产原材料，主要生产设备有：

序号	设备名称	规格型号	数量（台）
1	拌料机	台宏一立式 TH-50KG	1
2	水果网套机	远远牌—YY70	4

二、根据报告表的评价结论，在项目按照报告表中所列的性质、规模、地点进行建设，全面落实报告表提出的各项污染防治措施，并确保污染物排放稳定达标和符合总量控制要求的前提下，其建设从环境保护角度可行。项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）项目生产过程中产生的非甲烷总烃排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物排放限值及表9企业边界大气污染物浓度限值要求，臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1厂界标准值二级新扩改建标准及表2排放标准值；厂区内有机废气无组织排放执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》

（DB44/2367-2022）表3排放限值。食堂油烟废气执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的小型最高允许排放浓度要求。

（二）按照“清污分流、雨污分流”的原则设置给排水系统。近期生活污水经一体化污水处理设施（AO工艺）处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）水田作物标准后，定期交由附近农户外运堆肥和周边农田灌溉；远期接驳市政官网后，生活

污水经预处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)中的第二时段三级标准和开平市塘口镇生活污水处理厂进水水质标准的较严值后,排入开平市塘口镇生活污水处理厂进一步处理。

(三)用低噪设备和采取有效的减振、隔声、消音措施,合理安排工作时间,项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。

(四)项目产生的危险废物须严格执行危险废物转移联单制度,委托有资质的单位处理处置,在厂内暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023);一般工业固废在厂内暂存应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)的要求。

三、根据报告表的核算,项目污染物排放总量指标为:VOCs 0.18 吨/年。

四、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后应按规定进行项目竣工环境保护验收,项目须经验收合格后,主体工程才能投入正式生产或使用。



公开方式：主动公开

抄送：塘口镇人民政府，深圳市广辉环保技术有限公司。
