

附件

主要技术参数:

车辆技术参数	
长×宽×高	3210×1250×2000mm
轴距	2100mm
离地间隙	160mm
操作把回转角	42
最大装载质量	287kg
最高车速	70km/h
经济车速油耗	≤2.9L/100km
发动机	车标 150cc, 实际 200cc
缸径×行程	62.0×49.5
压缩比	10.3:1
最大扭矩及相应转速	9.2 N.m/7500r/min
最大功率相应转速	8.2 kw/8500r/min
起动方式	电起动或脚踏起动
离合器	湿式多片式
变速器形式	五档常齿合式
车架型式	跨接式车架
前悬挂型式	液力阻尼式
后悬挂型式	钢板弹簧式
前制动器	鼓刹
后制动器	脚踏鼓刹
前轮胎	4.50-12
后轮胎	4.50-12
蓄电池	12V45Ah
火花塞	D8TC
前照灯	12V-35W/35W
转向灯	12V10W
尾灯	12V5W/21W
喇叭	12V
熔断式过流保护器	15A

手抬机动消防泵技术参数	
发动机型式	单缸风冷四冲程汽油机
额定功率	8.2Kw
启动方式	电启动/自回式手拉绳
引水方式	旋片真空泵引水

吸深	7m
最大流量	55T/h
额定压力	$\geq 0.55\text{MPa}$
最大扬程	70m
泵进水口	65mm
泵出水口	65mm
净重	65Kg
外形尺寸	610x510x520mm